



DACAME, S.L.  
12510-San Rafael (ESP)  
CIF: B-43364082  
www.dacame.com  
dacame@dacame.com

## FICHA TÉCNICA

REF. DOC.: FT / 0237

Fecha: 09-sep.-22

Página: 1 / 1

### IDENTIFICACIÓN

**CÓDIGO:** PA070200028

**DESCRIPCIÓN:** GUARDACUERPO B (ZN)

**PESO APROXIMADO (Kg.):** 4,3

Imagen  
orientativa



### DATOS TÉCNICOS

Montante vertical exterior fabricado con tubo cuadrado 35x35x1.5, vástago interior fabricado con tubo cuadrado de 30x30x1.5.

Pinzas de presión al forjado fabricadas con pasamano de sección 30 x 4 mm.

Anclajes para barandilla y rodapié fabricados con pasamano de 20 x 4 mm de sección.

Calidad acero S275JR

Sistema de regulación y apriete telescópico mediante varilla y tuercas interiores de M12.

Apertura de pinzas máxima: 500 mm

### DESTINO Y USO

Permite establecer una protección perimetral de borde en forjados, combinado conjuntamente con barandillas y rodapié.

### NORMAS DE REFERENCIA

En conformidad con los requisitos que establece el Sexto Convenio de la Construcción 2017-2021.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Recubrimiento superficial zincado en frío con un espesor de 15 micras.

El sistema de gestión de la calidad de  
DACAME, S.L. es conforme con la  
norma UNE-EN-ISO 9001

