



DACAME, S.L.
12510-San Rafael (ESP)
CIF: B-43364082
www.dacame.com
dacame@dacame.com

FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 1013

Fecha: 04-jul.-17

Página: 1 / 1

IDENTIFICACIÓN

Imagen
orientativa



CÓDIGO: PA070200670

DESCRIPCIÓN: RODAPIE SEG. GCPO. 2500x150 (GA)

PESO APROXIMADO (Kg.): 6,2

DATOS TÉCNICOS

Rodapié metálico realizado con chapa de espesor 1.5 mm y calidad DX51D + Z100.
Altura útil de montaje de 150 mm.
Longitud: 2500 mm.

DESTINO Y USO

El rodapie está concebido para evitar la caída de objetos desde la superficie de trabajo, y forma la protección lateral, conjuntamente con la barandilla a 1 m y la barandilla a 0,5 m.

NORMAS DE REFERENCIA

En conformidad con los requisitos que establecen las normas:

- UNE-EN 12810-1 : Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones del producto.
- UNE-EN 12810-2 : Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural.
- UNE-EN 12811-1: Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.
- UNE-EN 12811-2 : Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales.
- UNE-EN 12811-3 : Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recubrimiento superficial contra la corrosión zincado con un espesor mínimo de 15 micras.

El sistema de gestión de la calidad de
DACAME, S.L. es conforme con la
norma UNE-EN-ISO 9001

